
ST5000 Uplink
Alignment
Uplink 1
Uplink 2
Uplink 3
Software Input Bits
Test Mode On
Test Mode Off
PIT Enable
PIT Disable
LIS Enable
LIS Disable
Acquire Enable
Acquire Disable
Blobmode Enable
Blobmode Disable
LIS Test Enable
LIS Test Disable
ACS Enable
ACS Disable
HRTB Enable
HRTB Disable
Learn Mode
Catalog Radius:
90 deg
Trim the Catalogs
Learn the Sim. Pattern
Save Catalogs to Disk
Load Normal Catalogs
Load Custom Catalogs
Remove Custom Catalogs
Misc. Commands
Shut Down
Reboot
Check File System
Show Disk Usage
Save Params
Reset Params
Reload Params
System Commands
Head 0
Base 0
GML On
GML Off
TLM On
TLM Off
Acq Save On
Acq Save Off
Run GML Once
Run TLM Once
Run ACQ Once
Run LIS Once
Run PIT Once
Camera Commands
Shutter:
0 (shutter off)
Frames:
3 (10 Hz)
Gain:
0 (High Gain)
Track Start:
1
Track Count:
8
Track Target:
0 (no guide star)
Blob Size:
21
RAM Commands
RAM A
RAM B
Take
Take
Copy
Copy
Save
Save
Send
Send
Stats
Stats
Load
Load
Test
Test
Type a Command